

**Luminaires de balisage, signalétique & flashes**

**FL10**

**Flash électronique pour armoire d'énergie**

50 éclairs à la minute  
Protection IP23  
Faible encombrement  
Equerre de fixation



**Descriptif et fonctionnement**

Feu flash pour l'indication d'état au moyen d'éclairs de lumière intense  
Utilisable comme feu d'avertissement ou de signalisation des sorties de secours  
Recommandé pour être alimenté et sécurisé par les groupes « alarme-évacuation » Aprotec  
Disponible en 12-24 VAC ou VDC et 230 VAC

**Type / Dénomination**

FL10/230 Feu flash pour armoire d'énergie 230 VAC  
FL10/24 Feu flash pour armoire d'énergie 24 VDC

**Caractéristiques techniques**

Branchement:	bornes 1,5 mm <sup>2</sup>
Consommation:	75 mA (FL10/230) / 250 mA (FL10/24)
Fréquence de clignotement:	50 éclairs par minute (0.83 Hz)
Energie de l'éclair:	15 Ws (FL10/230) / 5Ws (FL10/24)
Domaine de température:	-20 °C à +50 °C
Boîtier:	plastique gris
Verre de protection:	Makrolon
Encombrement avec support (HxØ) :	178 x 58 mm
Poids:	0,400 kg
Type de protection:	IP23